



Perfera XTH

Högpresterande väggmodell med WiFi

Väderkompensation

Perfera XTH har som första modell på marknaden en väderkompensationslogik som kan aktiveras av kunden. Den höjer börvärdet på temperaturen ju kallare det blir utomhus. Med normala maskiner måste användaren själv höja börvärdet för att erhålla en jämn temperatur, det gör Perfera automatiskt!

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Perfera XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer*2 bryter ner allergener som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort odörer. Detta ger renare och bättre luftkvalitet. Titanapatit-filtret bryter ner odörer från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:

A+++

Modell		Perfera XTH 30	Perfera XTH 40		
		FTXTM30A/ RXTM30A	FTXTM40A/ RXTM40A		
Värme	Kapacitet	kW	0,8-7,4	0,9-8,8	
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,7/5,3/4,8/4,4/3,6	7,0/6,1/5,4/4,7/4,1	
	COP	kW/kW	5,30	5,51	
	Medel	Energiklass	A+++		
		SCOP	kW/kW	5,35	5,50
	Kallt	P-design	kW	3	3,8
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	785	967
		Energiklass	A+		
		SCOP		4,23	4,42
		P-design	kW	4,4	5,6
		Årlig energiförbrukning		2222	2640
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C			
Kyla	Kapacitet	kW	1,2-4,6	1,2-5,2	
	EER	kW/kW	5,13	4,71	
	Energiklass	A+++			
	SEER	kW/kW	8,65	8,95	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	121	156	
Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C			
Funktioner	Generation		Nepura+		
	Väderkompensation		JA		
	Dynamisk öppen spis-logik		JA		
	Flash streamer		JA		
	3D-luftflöde		JA		
	2-areas Intelligent eye		JA		
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA		
	WiFi		JA		
	Automatisk återstart		JA		
	Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	804/298/252	997/298/292
Ljudtryck värme		dB(A)	19-22-31-43	19-22-31-46	
Ljudeffekt värme		dB(A)	60		
Luftflöde värme		m3/min	4,0/4,7/7,3/11,6	5,1/6,0/10,0/17,0	
Antal fläkthastigheter		6 st			
Vikt		10 kg	15 kg		
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376		
	Ljudtryck värme	dB(A)	49		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60		
	Vikt		42 kg		
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675		
	Driftsområde värme		-30/+24°C		
	Driftsområde kyla		-10/+46°C		
Rek. avsakring		ph/V/A	1 fas - 230 V / 13/16A (begränsas på utedelen)		

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

*2 Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

