



Väggmonterad luftvärmepump FTXF-F+RXF-F/D9



DAIKIN



Onecta app



Energibesparande i
standby-läge

Väggmonterad luftvärmepump med mycket låg energiförbrukning och trivsamt komfort.

- Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A++ vid kyla
- Onecta app för fjärrstyrning (tillval)
- Tyst drift
- Produkten är del av vår Bluevolution-serie, vilket innebär att den har lägre miljöpåverkan än många andra produkter

Väggmodell

Väggmonterad enhet för låg elförbrukning och behaglig komfort

- Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A++ vid kyla
- WiFi ingår som standard: styr din inomhusvärme via app var du än är, via ditt lokala nätverk eller internet
- Röststyrning via Amazon Alexa eller Google Assistant för styrning av huvudfunktioner så som temperaturpunkt, driftläge, fläkthastighet etc.
- Tyst drift, ner till 21 dBA
- Genom att välja en R-32-produkt kan du minska miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A. Du får även lägre energiförbrukning tack vare produktens höga energieffektivitet
- För värmedrift vid under -5°C krävs montering av värmekabel



Effektivitetsdata		FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,20/4,3	1,5/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,70	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Effektförbrukning	Kyla	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,53/1,74	-1,85/-
	Värme	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-
Rumskyla	Klass för energieffektivitet					A++			A
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER				6,50		6,50	6,15	5,15
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	108	135	188	226	269	342
Rumsuppvärmning (genomsnittsklimat)	Klass för energieffektivitet					A+			A
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80
	SCOP/A				4,20		4,30	4,10	4,06
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654
Nominell verkningsgrad	EER			3,38	3,24	3,30	3,30	3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71	3,93	3,15
	Årlig energiförbrukning		kWh	108	135	188	226	269	342
	Energimärkningsdirektiv	Kyla/Värme				A/A			E/D

Inomhusenhet				FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	286 x770 x225				286 x770 x225	295 x990 x263	
Vikt	Enhet			kg	8,00		8,50	9,00		13,5	
Luftfilter	Typ				Löstagbar/tvättbar						
Fläkt	Luftflödes- hastighet	Kyla	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min	4,3 /6,0 /8,0 /9,8	4,3 /6,2 /8,0 /10,0	4,4 /6,4 /8,0 /11,5	4,9 /6,9 /9 /12,6	6,4 /7,2 /9,0 /12,6	10,7 /12,2 /14,8 /17,3	
		Värme	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min	5,3 /6,2 /8,3 /10,4	5,3 /6,4 /8,4 /10,4	5,3 /6,5 /8,6 /11,9	5,2 /6,7 /8,8 /12,8	6,4 /7,2 /9,6 /12,8	11,3 /12,8 /15,8 /17,9	
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA	53,0		54,0	59,0	59	60	62
	Värme			dBA		55,0	56,0	59,0	59	62	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög		dBA	20,0 /25,0 /39,0	20,0 /26,0 /40,0	20,0 /27,0 /43,0	22,0 /30,0 /45,0	31 /34 /45	33 /36 /45	34 /37 /46
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög		dBA	21,0 /28,0 /39,0	21,0 /28,0 /40,0	21,0 /29,0 /40,0	22,0 /28,0 /44,0	30 /33 /44	32 /35 /44	33 /36 /45
Kontrollsystem	Trådlös fjärrkontroll				ARC480A93					ARC470A1	
	Trådensluten fjärrkontroll				BRC073A1 (tillval)						

Utomhusenhet				RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	556 x 740 x 343				610x923x367	734 x 870 x 373	
Vikt	Enhet			kg	24			28	40	50	
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA	60,0		61,0		61	63	66
	Värme			dBA	60,0		62,0		61	63	65
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom./hög		dBA	-46,0		-48,0		48/-	49/-	52/-
	Värme	Nom./hög		dBA	-47,0		-48,0		49/-		52/-
Driftsområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CTT	10~46						
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CVT	-15~-18 (värmekabel måste monteras vid drift under -5°C)						
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
Röranslutningar	Mängd			kg/TCO2Eq	0,420 /0,280		0,550 /0,370	0,750 /0,510	0,80/0,54	1,15/0,78	
	Vätska	Y.D.		mm (tum)	6,35 mm (1/4")						
	Gas	Y.D.		mm (tum)	9,52 mm (3/8")				12,7 mm (1/2")		
	Rörledningslängd UE - IE Max.			m	20				30		
	Extra köldmediemängd			kg/m	0,02 (för rördragnig över 10 m)						
	Nivåskillnad IE - UE Max.			m	12,0				20		
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	1~/50 /220-240						
Ström	Rek. avsäkring			A	10			16		20	